

有限会社 山本産業 1号鶏舎改修工事仕様書

品目及び仕様	数量
I 内部施設等	
1. 収容羽数 標準収容羽数 27,328羽/室 総収容羽数 27,328羽/室×1室/棟×1棟=27,328羽	
2. ケージ方式 直立4段4山(各2列)/室方式 免耐震仕様 震度5弱の地震に対しては被害があっても簡単な補修程度ですむ軽微な被害、震度6強の地震に対してはケージ列全体が撤去に至る事態を免れ、補修工事に対応できる技術レベル ステップトラフ:全段 ケージ:溶融厚亜鉛アルミ10%合金高耐蝕メッキ線仕様(ドブ漬けメッキ)同等品以上の耐蝕性	1棟
3. 換気方式 既設	1棟
4. 給餌機 レベルフィーダ	1棟
5. 給水施設 ニップルパイプ	1棟
6. 集卵機 直立ケージ用集卵機 集卵ベルト:メッシュベルトタイプ 集卵ベルトフロア:吹き出し口 8カ所/列	1棟
7. 付帯設備機器	
1) 換気扇装置 2台(1. OHP)新設 2mm厚アルミマグネシウム合金ブレード	2台
2) 給水配管設備 薬液投入器1台、元圧安定弁、フィルター1台	1棟
3) ケージ列下ブラシ 4台/棟	1棟
4) 鶏卵搬送コンベア カーブコンベア(コンベア巾500mm、ライン長50m、プラスチックコーティング付) バーコンカバー(ライン長17m) バーコンシャッター	1ライン 1式 2台
5) 除糞ベルトコンベア 水平部(ライン長12m、ベルト巾500mm、ドブ漬けメッキ仕様) 立上部(ライン長17m、ベルト巾500mm、ドブ漬けメッキ仕様)	1式 1式
6) 鶏舎管理盤 給餌機搬送制御盤 鶏舎分電盤、縦集卵制御盤、飼料積算時間計	1面
7) 換気動力盤	1面
8) 除糞制御盤	1面
9) 横集卵制御盤	1面